

# SEADRILL 1800

Il SEADRILL 1800, grazie alle sue performance, è leader indiscusso nel carotaggio a secco. Caratteristiche uniche come grande potenza, micro percussione e doppia frizione, concentrate in un'unica

macchina permettono al SEADRILL 1800 di utilizzare in tutta sicurezza foretti fino al diametro 205 mm, anche nel cemento armato e con aspirazione delle polveri, grazie al montaggio dell'apposito kit.



Affidabile e sicura grazie alla doppia frizione per la protezione dell'operatore e del motore



Pratica da trasportare grazie alla comoda e robusta valigetta contenitiva



Idonea per il carotaggio a secco su cemento armato utilizzando la CORONA TRE 150 e CORONA DUE 300



Facile da usare grazie all'ottima maneggevolezza data dal miglior rapporto peso/potenza nel mercato e dall'unica velocità di rotazione

**N.B.:** Corona diamantata non inclusa

## TABELLA TECNICA

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Potenza assorbita: 1800 W - 230 V               |  Frizione Meccanica e Frizione Elettronica         |
|  Diametro max di foratura: 205 mm                |  Fornito con valigetta portacarotatore e accessori |
|  Micropercussione: 36000 colpi/min. da 0,1 joule |  Peso 5,8 kg                                       |
|  Velocità: 1650 giri/min.                        |  A Norma CE                                        |

| COD.                | DESCRIZIONE                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| ATR18FM16M          | Adattatore rapido M18F-M16M                             |
| PUNSDS250           | Punta di centraggio SDS L. 250 mm                       |
| PR18M16250          | Prolunga M18F - M16M L. 250 mm                          |
| CHIAVE24            | Chiave da 24 e 22                                       |
| ANELLI17-24         | Anelli in rame antiblock                                |
| VALIG1800           | Valigetta portacarotatore                               |
| SEADRILL1800        | Carotatore manuale professionale SEADRILL 1800 COMPLETO |
| ACCESSORI OPZIONALI |                                                         |
| TROTM18F            | Testa rotante                                           |
|                     | Piastre di centraggio e Kit aspirazione con valigetta   |