



F.LLI DALMASSO

PINZE FORESTALI



PINZE MIBAND EVO

Perfette sia nella raccolta che nel rilascio del materiale, compatte e molto capienti.

- Ottima raccolta dei tronchi senza raccogliere terreno o altro da terra
- Durante la penetrazione la catasta non viene danneggiata
- Rotolamento perfetto dei tronchi all'interno della cassa della pinza
- Costruite con acciai ad alta resistenza
- Maggiore durata nel tempo
- Arresti meccanici sia in apertura che in chiusura per una maggiore resistenza strutturale

I MODELLI

MIBAND EVO

Le uniche ad avere un'ala interna (perfetta per la penetrazione nella catasta), una esterna (superficie di appoggio stabile) e una doppia leva di potenza.



MIBAND EVO A

Con le ali libere, senza dente terminale. Ristudiata con rinforzi sagomati per innervare la struttura e con curvature per favorire la penetrazione. Ideale per servire i cippatori.



MIBAND EVO R

Con appositi rinforzi aggiuntivi per equipaggiare grandi escavatori.



I OPTIONAL

KIT MOTOSEGA

Tutte le nostre pinze a partire dal modello con apertura di 1,35m possono essere equipaggiate con apposito kit motosega, ideale per il depezzamento dei tronchi.



KIT CESOIA

Un kit a lama con cui equipaggiare le pinze MiBand. Il vantaggio è la possibilità di riporre idraulicamente il tagliente in posizione di riposo in modo che non ostacoli il normale utilizzo della pinza, così da alternare tempestivamente operazioni di abbattimento a quelle di accatastamento o caricamento, senza bisogno di cambiare pinza.

MODELLO	Ø TAGLIO
IT 450	450MM
IT 500	500MM
IT 800	800MM
IT 1000	1000MM

MODELLO	ESCAVATORE
2.0 + 1.35 EVO	4-7 TON
3.0 + 1.5 EVO	6-10 TON
3.0 + 1.65 EVO	10-15 TON
4.0 + 1.8 EVO	12-25 TON

CARATTERISTICHE TECNICHE MIBAND EVO

MOD.	PESO KG	PORTATA KG	ESC. TON	Ø MAX MM	Ø MIN MM	DIMENSIONI MM					
											
1.05	55	1100	0.8-1.5	500	60	1050	280	530	620	390	250
1.05R	60	1300	0.8-1.8	500	60	1050	280	530	620	390	300
1.2	85	1900	1.5-2.0	700	80	1200	350	620	720	430	330
1.2R	90	2000	1.5-2.5	700	80	1200	350	620	720	430	390
1.2A	100	2000	1.5-2.5	700	80	1200	350	620	720	430	390
1.35	145	3500	2.5-5.0	850	90	1350	400	695	805	485	410
1.35R	155	4000	2.5-5.5	850	90	1350	400	695	805	485	460
1.35A	160	3000	2.5-4.5	850	90	1350	400	695	805	485	460
1.5	175	5000	4.5-6.5	900	100	1500	445	775	900	540	450
1.5R	185	5500	4.5-7.0	900	100	1500	445	775	900	540	500
1.5A	190	4500	4.5-6.0	900	100	1520	445	775	900	540	450
1.65	260	6000	6.5-9.0	1000	110	1660	480	840	1000	590	495
1.65R	270	6500	6.5-10	1000	110	1660	480	840	1000	590	550
1.65A	280	5000	6.5-8.0	1000	110	1690	480	840	1000	590	495
1.8	325	7000	8.0-13	1200	120	1800	525	900	1080	630	535
1.8R	335	8000	8.0-15	1200	120	1800	525	900	1080	630	600
1.8A	345	6000	8.0-12	1200	120	1835	525	900	1080	630	535
2.1	480	9000	12-18	1400	155	2100	615	1070	1260	745	635
2.1R	495	10000	12-20	1400	155	2100	615	1070	1260	745	700
2.1A	505	8000	12-15	1400	155	2130	615	1070	1260	745	635
2.6	1150	15000	18-28	1650	215	2600	780	1280	1550	880	950
A MISURA											

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI ROTORI IDRAULICI



MODELLO	PESO KG	PRESSIONE BAR	COPPIA NM	PORT. OLIO L/MIN	VIE OLIO	CARICO STATICO	CARICO DINAMICO
120QP	10	250	500	10	4	1200	600
35QP	17	250	900	20	4	3500	1750
45QF4	29	250	1200	20	4	4600	2300
55QP D30	28	250	1300	20	4	5500	2700
70QF6	41	250	1900	25	4	7000	3500
120QF6	56	250	2700	30	4	12000	6000
160QF6	72	250	3400	40	4	16300	8150
170QF6	80	250	3600	30	4	17000	8500
50QF4 - 6 VIE	36	250	1100	25	6	5000	2500
120QF6 - 6 VIE	78	250	2900	30	6	12000	6000