

SEACUT 350 SPECIAL

La mototagliatrice a scoppio SEACUT 350 SPECIAL con motore a due tempi utilizza il sistema EasyLube per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. L'accensione è semplice, con iniezione elettronica e nessuna valvola da tirare manualmente. Motore con potenza da 5.5 HP che porta un disco da 350 mm con 9500 RPM per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e gli altri materiali edili in genere.



Sistema brevettato EasyLube™ che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni



Accensione semplice



Ottimo bilanciamento



Robustezza



Richiede bassa manutenzione



Basse vibrazioni, polvere ed emissioni

TABELLA TECNICA



Motore monocilindrico a 2 tempi, lavaggio a 4 canali



Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l



Cilindrata: 81 cm³



Filtro dell'aria: carta / Peso: 10,5 Kg



Potenza max per n°giri: 5,6 HP/9,300 rpm



Diametro mola per troncatura: 350 mm/14 imc



N°di giri max a vuoto: 9.500 +- 200 rpm



Profondità massima del taglio: 125 mm/5imc



Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 l



Dimensioni (HxPxL) mm: 430 x 267 x 775

COD.

DESCRIZIONE

SEACUT350S

Mototroncatrice a scoppio ø 350 mm 4 kW con sistema automiscelante

ACCESSORI OPZIONALI

COD.

DESCRIZIONE

COD.

DESCRIZIONE

CE4350F25 CEMENTO QUATTRO SILENT

AS3350F25 ASFALTO TRE SILENT

CE3350F25 CEMENTO TRE SILENT

AS1350F25 ASFALTO UNO SILENT

CE2350F25 CEMENTO DUE SILENT

CE1350F25 CEMENTO UNO SILENT

CEA350F25 CEMAS

AS5350F25 ASFALTO CINQUE SILENT

AS4350F25 ASFALTO QUATTRO SILENT